



PEO-TECH

AUTOMATION · DOSERING · ANALYSE · NIVEAU · FLOW

SOLIBA Ex "P" Niveauvippe (støv) - Certificeret ATEX (SF 2000 ECO)




ANVENDELSE

Stop af Fyldning.

DIMENSIONER

Højde: 200 mm. - Diameter: 92 mm.

HYSTERESE



FORTRÅDNING



Se vedlagte fortrådningsdiagram leveret med hver enkel vippe.

Egenskaber

SOLIBA Ex "P" enheden har dobbelt skal og er beregnet til niveau påvisning af faststof (kornprodukter, granulat, pulver siloer, osv.). Placeret lodret, bruges den generelt til fyldestop i siloer og andre lager beholdere. Er ATEX certificeret for brug i områder klassificeret 20, 21, 22 (støv) men ikke til områder hvor der er gas.

TEKNISKE DATA

Funktionsmåde	Ved hældning
Anvendelse	Stop af silofyldning (korn, pulver)
Vigtig specifikation	Speciel til brug i EKSPOLSIVE områder 20, 21, 22
Maksimal temperatur	T6 i.e. fra -20°C til +70°C / idem
Kapslingsklasse	IP 6X
Elektrisk data	240 VAC - 50/60 Hz
Brydestrøm	1A (beskyttet ved 1 A sikring)
Microswitch	Sølv / Nikkel kontakt
Konisk skal	Copolymer polypropylen + HR HY (hypalon)
Kabel	HR HY (hypalon) H07RN8-F
Kabel type	3 leder 1 mm ²
Vippe vægt uden kabel	495 g
kabel vægt	HR HY 110 g/m
Regulerbar vægt på kabel (option)	250 g Belagt kunststof
Standard kabel længde (serie)	5, 6, 10, 15, 20, 25 og 30 m (andre på forespørgelse)



ATMI-Z.A, 2 avenue des Bosquets, 78180 Montigny le Bretonneux
Tel/Phone + 33 (0)1 61 37 35 60 Telefax + 33 (0)1 61 37 35 69
info@atmi.fr www.atmi.fr



PEO-TECH

AUTOMATION · DOSERING · ANALYSE · NIVEAU · FLOW

Bødkervej 2C, DK-4300 Holbæk, Denmark
Tel/Phone + 45 59 43 64 69 Telefax + 45 59 43 65 69
peo-tech@peo-tech.dk www.peo-tech.dk